PRZEKRÓJ NORMALNY
skala 1:50



POBOCZE UTWARDZONE

kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5	10 cm

KONSTRUKCJA JEZDNI

warstwa ścieralna z AC 11 S	5 cm
warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie	10 cm
istniejąca nawierzchnia twarda - stabilizacja cementowa	

KONSTRUKCJA POSZERZENIA

5 cm	warstwa ścieralna z AC 16 S
20 cm	podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
10 cm	podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gruntocement przygotowany w betoniarce o Rm=2, 5 MPa
10 cm	piasek stabilizowany mechanicznie

istniejące podłoże gruntowe

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY "A"
skala 1:10



Przebudowa drogi gminnej nr 111338 L
w miejscowości Stara Wieś od km 0+000 do km 0+893.

inwestor	Gmina Mircze ul. Kryłowska 20, 22-530 Mircze
rysunek	PRZEKRÓJ NORMALNY I SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY
projektant	Monika Skubisz upr. nr LUB/0201/PWBD/16
data	IV.2022r.
branża	drogowa
skala	1:50 1:10
rysunek nr	3